

UDRETTET PRODUKT – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Confac A/S
Frederiksdalsvej 16
8940 Randers SV

Certifikatnummer: B280-02

Certifikat udstedt: 2010-04-09

Gyldighedsområde opdateret: 2010-04-09

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklarerer følgende produktklassifikationer:

Udrettet produkt DS/EN 10080-D-Klasse B med følgende armeringsegenskaber: (Klasse B: DS/EN 1992-1-1:2005/DK NA:2007, Tabel C.1)	
Diametre (D):	6, 8, 12 og 16 mm; fra BSW
Karakteristisk flydespænding f_{yk} (MPa):	500
Minimumværdi af $k = (f_t/f_y)_k$:	$\geq 1,08$
Karakteristisk tøjning ved maksimal kraft, ϵ_{uk} (%):	$\geq 5,0$
Bøjelighed:	Bestået bøjningstest og tilbagebøjningstest
Maksimal afvigelse fra nominel metervægt (%):	6 og 8 mm: $\pm 6,0$ 12 og 16 mm: $\pm 4,5$
Vedhæftning: Mindste relative ribbeareal, $f_{R,min}$:	6 mm: $f_{R,min} \geq 0,035$ 8 og 12 mm: $f_{R,min} \geq 0,040$ 16 mm: $f_{R,min} \geq 0,056$

Dato: 2010-04-09

Signatur: Penille Nygaard